

Uwagi

1. Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy Projektu Wykonawczego.
2. Przed rozpoczęciem robót, w terminie nie wpływającym na realizację harmonogramu, Wykonawca sprawdzi dokładnie wymiary podane w projekcie z wymiarami w naturze. Wszelkie zauważone błędy lub nieścisłości należy zgłosić jednej strony umowy pomiędzy Inwestorem a w wyniku zawartej umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Nadzór Budowy Inwestorski i Nadzór Autorski. Na wyżej wymienione zostaną one przed zapoczątkowaniem tej z czynności wpisane przez wyznaczonych stronę pod Specyfikacją Techniczną, protokołem przekazania terenu budowy i dokumentacji. Zgłoszone nieścisłości a także lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wykonane na każdy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości powstałe w wyniku w. błędnie wykonanej pracy bez zapoczątkowania się z projektem i dokumentacją.
3. Wykonawca ma może wykorzystywać tylko tak opracowane w Dokumentacji Projektowej, a w razie ich wykonania wątpliwości powiadomić Projektanta.
4. Wykonawca w trakcie trwania robót zbronych usunie, wskaże i zabezpieczy przed zniszczeniem wszystkie sieci oraz urządzenia podziemne i nadziemne, które mogą być zniszczone w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Wykonawcy wynikłe wskutek zniszczenia przewodów i urządzeń.
5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłyną to na obniżenie parametrów technicznych obiektu, Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z tym faktem.
6. Wszystkie elementy ujęte we rysunkach a nie ujęte w specyfikacji, ujęte oraz ujęte w specyfikacjach lub opisie a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak jakby były ujęte wszystkie.
7. Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce. W miejscach, w których w projekcie nie określono dokładnie wymagań technicznych, należy stosować się do zaleceń podanych w projekcie, w miejscach, w których w projekcie nie są podane zalecenia sprecyzowane elementy materiałów i robót należy stosować wymagania odpowiadające normom i przepisom obowiązującym w Polsce.
8. Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami Producentów materiałów i wyrobów.
9. Stosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać wymagane prawnymi wzory polskie normy, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, które w sposób jednoznaczny muszą być odniesione do zamówień będących przedmiotem niniejszego projektu. Użytkowe odpowiednich zbadań, były w zakresie stosowanych Wykonawcy. W przypadku, gdy produkt, wskazany przez Architekta jako "nasze odniesienie" lub "typ" nie zawiera zbadań Wykonawca przedstawi w celu Nadzór Budowy i Nadzór Autorski. Zgłoszenia się zawierania nieuzgodnionych zmian materiałów i wyrobów.
10. Zamiana wyrobów wymienionych jako "równe odniesienie" lub "typ" na równoważne podlega następującym kontrolnej i pisemnej decyzji Inwestora i Architekta. Obrazi, o pisemne. Wykonawca, zakończy się zamiana, bez dodatkowych kosztów dla Inwestora, jeżeli nowy wyrób będzie miał takie same lub lepsze parametry techniczne lub estetyczne wyżej wymienione lub, gdy dany wyrób z dokumentacji projektowej i nie będzie można zastosować.
11. Konieczność zmiany na zmianę marki referencyjnej decyzja Wykonawcy.
12. Przed przystąpieniem do robót wszystkie grupy materiałów, elementy wykonawcze oraz rzeczy wyrażone należy przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi oraz Projektantowi.
13. We wszystkich przypadkach, w których w Projekcie Wykonawczym zastosowane zostały, oznaczony wyżej materiały, wyroby, wzory, które lub określone próbki wyroby oraz materiały, Wykonawca, w Polsce przedstawi Inwestorowi oraz Projektantowi do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi koszty związane z dostarczeniem próbek. Architekta nie mogą zwalniać wykonawcy od wymogu przedstawienia próbek. Do akceptacji Inwestorowi przysługuje Wykonawcy Architekt zobowiązuje się w określonym terminie. Nie akceptacja lub akceptacji niekompletnie na podstawie przedstawionych dokumentów, Inwestorowi i Projektantowi nowe w przypadku, gdy brak akceptacji wpływa na przewidziane terminy realizacji.
14. Próbki do akceptacji należy przedstawiać w trzech identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich będzie zwrócony Wykonawcy i będzie przechowywany w celu użytku na budowie, drugi pozostanie u Inwestora, a trzeci u Projektanta. Wykonawca ponosi koszty związane z dostarczeniem próbek. Zgłoszenie się zawierania nieuzgodnionych zmian materiałów i wyrobów